

# Deckenkassette Round Flow

7,1 kW

OPTIONALE  
STEUERUNG



Stille



8-Wege  
unabhängig



Wi-Fi-Steuerung



UVC Sterilisation



Frischluft

- Niedriger Geräuschpegel
- 8 Wege Luftstrom
- WLAN-Steuerung integriert
- UVC Sterilisation
- Der in das Gehäuse integrierte „Fresh Air“-Auslass ermöglicht eine Frischluftzufuhr von bis zu 20 % des Nennluftstroms des Geräts, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen. Mehr als 20 % der thermischen Kühlleistung der Klimaanlage wird beeinträchtigt.

Innengerät	Modell	AB71S2SG1FA(H)	
<b>Leistungsdaten</b>			
Ausgangsleistung - Kühlen	Nennwert (Min-Max)	kW	7,10
Ausgangsleistung - Heizen	Nennwert (Min-Max)	kW	8,00
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60
Luftvolumenstrom	(H/M/L/Q)	m3/h	1260/1070/820/680
<b>Innengerät</b>			
Hohe Schallleistung		dB	55
Schalldruck		dB(A)	42/40/38/35
Nettoabmessungen	BxTxH	mm	840x840x204
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	990x990x310
Netto-/Bruttogewicht		kg	27,0/32,0
<b>Installationsdaten</b>			
Flüssigkeitsleitung	Ø	mm (Zoll)	9,52 (3/8)
Sauggasleitung	Ø	mm (Zoll)	15,88 (5/8)
Blende	Modell		PB-950KB(H)
Nettoabmessungen	BxTxH	mm	950x950x50
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	1013x1025x123
Netto-/Bruttogewicht		kg	6,5/9,5

AB71

