

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW



Standard HQ-HJ

JADE



Stille




Wi-Fi-Steuerung



Installation



3D



2-Wege
Rohrleitungs-
konzept



Selbst-Hygiene



Puri Clean



I Feel

- Selbstreinigung (nur Dual)
- Niedriger Geräuschpegel
- WLAN-Steuerung integriert
- Einfache Installation
- 3D-Luftstrom: kontinuierliche Bewegung von horizontalen und vertikalen Deflektoren
- 2-Wege-Rohrleitungskonzept
- 56°C Steri-Clean
- Selbsthygiene
- Puri Clean
- I Feel

Innengerät	Modell		AS25S2SJ1FA-3	AS35S2SJ1FA-3	AS50S2SJ1FA-3
Leistungsdaten					
Ausgangsleistung - Kühlen	Nennwert (Min-Max)	kW	2,60 (1,00-4,00)	3,50 (1,00-4,00)	5,20 (1,40-6,00)
Ausgangsleistung - Heizen	Nennwert (Min-Max)	kW	3,20 (1,10-5,40)	4,20 (1,30-5,80)	6,00 (1,40-6,90)
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Verbindungskabel			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Luftvolumenstrom	Max	m ³ /h	550	600	900
Innengerät					
Schalleistung hoch - Kühlen		dB	56	57	57
Schalleistung hoch - Heizen		dB	56	57	57
Schalldruck - Kühlen		dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Schalldruck - Heizen		dB(A)	36/32/29/15	37/33/30/16	41/37/33/28
Nettoabmessungen	BxTxH	mm	923x215x320	923x215x320	1050x235x350
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	1032x318x418	1032x318x418	1160x347x455
Netto-/Bruttogewicht		kg	12,0/15,2	12,0/15,2	14,9/18,9
Installationsdaten					
Flüssigkeitsleitung	∅	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Sauggasleitung	∅	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Steuerung					
Standard	Fernbedienung		HQ-HJ	HQ-HJ	HQ-HJ

AS25 - AS35

AS50

