

KANALEINBAUGERÄT FLACHES DESIGN

2,5 kW

3,5 kW


5,0 kW

7,1 kW

OPTIONALE
STEUERUNG



Stille



Kompaktes Design



3D



Kondensat
Abflusspumpe



Flexible
Installation



UVC Sterilisation



Wi-Fi-Steuerung

- Niedriger Geräuschpegel
- Kompaktes Design
- Blenden-Kit (OPTIONAL): Luftausblas- und Ansauggitter
- Kondensat-Abflusspumpe
- Flexible Installation
- UVC Sterilisation
- WLAN-Steuerung integriert



Innengerät	Modell		AD25S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA(H)	AD71S2SS1FA(H)
Leistungsdaten						
Ausgangsleistung - Kühlen	Nennwert (Min-Max)	kW	2,50	3,50	5,00	7,10
Ausgangsleistung - Heizen	Nennwert (Min-Max)	kW	3,00	4,00	5,50	7,50
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Luftvolumenstrom	(H/M/L/Q)	m ³ /h	530/460/390/330	600/480/420/350	900/750/600	1000/850/750
Externer statischer Druck		Pa	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40	0/10/20/40
Innengerät						
Hohe Schalleistung		dB	50	53	54	57
Schalldruck		dB(A)	29/28/25	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Nettoabmessungen	BxTxH	mm	850x420x185	850x420x185	1170x420x185	1170x420x185
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	1045x530x260	1045x530x260	1365x530x260	1365x530x260
Netto-/Bruttogewicht		kg	16,0/21,0	16,0/21,0	22,0/28,0	25,2/28,4
Installationsdaten						
Flüssigkeitsleitung	Ø	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Sauggasleitung	Ø	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Blende	Modell		P1B-890IA/D	P1B-890IA/D	P1B-1210IA/D	P1B-1210IA/D
Nettoabmessungen			890x190x100 (Auslass) 890x290,5x32,4 (Einlass)		1210x190x100 (Auslass) 1210x290,5x32,4 (Einlass)	
Verpackungsabmessungen			938x335x220	938x335x220	1258x335x220	1258x335x220
Netto-/Bruttogewicht			4,0/5,0	4,0/5,0	5,0/6,0	5,0/6,0

AD25 - AD35 - AD50 - AD71

