

KANALEINBAUGERÄT MITTLERER DRUCK

Haier

3,5 kW

5,0 kW


7,1 kW

OPTIONALE
STEUERUNG

MULTISPLIT



Stille



Kompaktes Design



Frischluft



Kondensat
Abflusspumpe



Einfache
Installation



UVC Sterilisation



Wi-Fi-Steuerung

- Niedriger Geräuschpegel
- Kompaktes Design
- „Frischluft“ ermöglicht die

- Umgebungsluft zu ändern
- Kondensat-Abflusspumpe
- Einfache Installation

- WLAN-Steuerung integriert
- UVC Sterilisation

Innengerät	Modell		AD35S2SM3FA(H)	AD50S2SM3FA(H)	AD71S2SM3FA(H)
Leistungsdaten					
Ausgangsleistung - Kühlen	Nennwert (Min-Max)	kW	3,50	5,00	7,10
Ausgangsleistung - Heizen	Nennwert (Min-Max)	kW	4,00	6,00	7,50
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60	1/220~240/50/60
Luftvolumenstrom	(H/M/L/Q)	m3/h	840/720/600/450	1020/900/780/550	1440/1260/1100/900
Externer statischer Druck		Pa	25(Standard)/37/50/70/90/ 100/110/120/130/150	25(Standard)/37/50/70/90/ 100/110/120/130/150	25(Standard)/37/50/70/90/ 100/110/120/130/150
Innengerät					
Hohe Schallleistung		dB	55	56	58
Schalldruck		dB(A)	41/35/28/26	43/37/30/28	44/41/39/36
Nettoabmessungen	BxTxH	mm	700x700x248	1100x700x248	1100x700x248
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	914x866x318	1316x866x318	1316x866x318
Netto-/Bruttogewicht		kg	26,0/30,0	31,0/35,0	31,0/35,0
Installationsdaten					
Flüssigkeitsleitung	Ø	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Sauggasleitung	Ø	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)

AD35 - AD50 - AD71

