

PEARL



- 2,0 kW
- 2,5 kW
- 3,5 kW
- 5,0 kW
- 6,8 kW



Standard YR-HE

Stille

Selbstreinigung

Wi-Fi-Steuerung

UVC Sterilisation

Installation

Coanda Plus

- Niedriger Geräuschpegel
- Selbstreinigung (nur Dual)
- WLAN-Steuerung integriert
- UVC Sterilisation
- Einfache Installation
- Coanda Plus Luftstrom



Innengerät	Modell		AS20PBAHRA	AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	AS50PDAHRA	AS68PDAHRA
Leistungsdaten							
Ausgangsleistung - Kühlen	Nennwert (Min-Max)	kW	2,00	2,60 (0,80-3,00)	3,20 (0,80-3,60)	5,00 (1,30-5,80)	6,80 (2,20-8,50)
Ausgangsleistung - Heizen	Nennwert (Min-Max)	kW	2,50	2,80 (0,80-3,20)	3,40 (0,80-4,20)	5,20 (1,40-6,00)	6,80 (2,40-9,50)
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Verbindungskabel			4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Luftvolumenstrom	Max	m ³ /h	550	550	600	900	1100
Innengerät							
Schalleistung hoch - Kühlen		dB	54	54	56	57	62
Schalleistung hoch - Heizen		dB	54	54	56	57	62
Schalldruck - Kühlen		dB(A)	37/32/28/18	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29
Schalldruck - Heizen		dB(A)	37/32/28/18	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29
Nettoabmessungen	BxTxH	mm	805x200x290	805x200x290	805x200x290	975x220x320	975x220x320
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	874x270x363	874x270x363	874x270x363	1050x301x397	1050x301x397
Netto-/Bruttogewicht		kg	8,3/10,5	8,3/10,5	8,3/10,5	11,6/14,4	11,6/14,4
Installationsdaten							
Flüssigkeitsleitung	∅	mm	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Sauggasleitung	∅	mm	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Steuerung							
Standard	Fernbedienung		YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE

AS20 - AS25 - AS35

AS50 - AS68

