



Standard YR-HQS01

## NEU TRUHENGERÄT



Stille



Doppelter Durchfluss



Schlaf



Wi-Fi-Steuerung



R32 Detektor

- Niedriger Geräuschpegel
- Doppelter Luftstrom
- Kompaktes Design
- Schlaffunktion für mehr Nachtcomfort
- WLAN-Steuerung integriert
- R32 Detektor

| Innengerät                | Modell             |                   | AF25S2SD1FA(D)      | AF35S2SD1FA(D)      | AF42S2SD1FA(D)      |
|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Leistungsdaten</b>     |                    |                   |                     |                     |                     |
| Ausgangsleistung - Kühlen | Nennwert (Min-Max) | kW                | 2,50                | 3,40                | 4,20                |
| Ausgangsleistung - Heizen | Nennwert (Min-Max) | kW                | 3,00                | 3,50                | 4,70                |
| Stromversorgung           |                    | Ph/V/Hz           | 1/220~240/50/60     | 1/220~240/50/60     | 1/220~240/50/60     |
| Luftvolumenstrom          | (H/M/L/Q)          | m <sup>3</sup> /h | 450/400/350/300/250 | 500/450/400/350/300 | 580/530/480/430/380 |
| <b>Innengerät</b>         |                    |                   |                     |                     |                     |
| Hohe Schalleistung        |                    | dB                | 52                  | 55                  | 58                  |
| Schalldruck               |                    | dB(A)             | 40/32/25/20         | 42/34/26/21         | 46/37/33/28         |
| Nettoabmessungen          | BxTxH              | mm                | 700x210x600         | 700x210x600         | 700x210x600         |
| Verpackungsabmessungen    | BxTxH              | mm                | 783x303x695         | 783x303x695         | 783x303x695         |
| Netto-/Bruttogewicht      |                    | kg                | 16,5/18,5           | 16,5/18,5           | 16,5/18,5           |
| <b>Installationsdaten</b> |                    |                   |                     |                     |                     |
| Flüssigkeitsleitung       | Ø                  | mm (Zoll)         | 6,35 (1/4)          | 6,35 (1/4)          | 6,35 (1/4)          |
| Sauggasleitung            | Ø                  | mm (Zoll)         | 9,52 (3/8)          | 9,52 (3/8)          | 9,52 (3/8)          |

### AF25 - AF35 - AF42

