

NEU

Haier

MULTISPLIT

UNTERDECKEN-/ TRUHENGERÄT

3,5 kW

5,0 kW

7,1 kW

OPTIONALE
STEUERUNG



Stille



Durchfluss +



Fünfstufiger
Lüfter



Frischluft



Ein/Aus-Karte



Wi-Fi-Steuerung



UVC Sterilisation

- Niedriger Geräuschpegel
- Durchströmung +: Interne Deflektoren werden in zwei Gruppen mit unabhängigen Motoren (unabhängiger Rechts-Links-Luftstrom) unterteilt
- 5 Lüftergeschwindigkeiten: Turbo, hoch, mittel, niedrig, super niedrig (nur mit YR-HQS01 oder Kabelfernbedienung)
- Der in das Gehäuse integrierte „Fresh Air“-Auslass

ermöglicht eine Frischluftzufuhr von bis zu 20 % des Nennluftstroms des Geräts, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen. Mehr als 20 % der thermischen Kühlleistung der Klimaanlage wird beeinträchtigt.

- WLAN-Steuerung integriert
- UVC Sterilisation

Innengerät	Modell		AC35S2SG1FA(H)	AC50S2SG1FA(H)	AC71S2SG1FA(H)
Leistungsdaten					
Ausgangsleistung - Kühlen	Nennwert (Min-Max)	kW	3,50	5,00	7,10
Ausgangsleistung - Heizen	Nennwert (Min-Max)	kW	4,00	5,80	7,50
Stromversorgung		Ph/V/Hz	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Luftvolumenstrom	(H/M/L/Q)	m ³ /h	750/620/500/400	880/750/650/500	1250/1128/930/840
Innengerät					
Hohe Schalleistung		dB	53	57	61
Schalldruck		dB(A)	39/36/33/30	44/41/38/35	43/40/38/35
Nettoabmessungen	BxTxH	mm	1000x230x680	1000x230x680	1325x230x680
Verpackungsabmessungen	BxTxH	mm	1100x305x779	1100x305x779	1425x305x779
Netto-/Bruttogewicht		kg	26,0/32,0	26,0/32,0	33,5/41,9
Installationsdaten					
Flüssigkeitsleitung	Ø	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Sauggasleitung	Ø	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)

AC35 - AC50 - AC71

